Barevná inteligentní zařízení A3

IM C2000(A)
IM C2500(A)

nashuatec

Chytrá řešení pro kancelář



☑ Tiskárna ☑ Kopírka ☑ Skener ☑ Fax

Využívejte technologii, která se mění a rozšiřuje spolu s vaší firmou. Buďte produktivnější a efektivnější díky barevným zařízením formátu A3 řady IM C2000(A) / C2500(A).

Základní vlastnosti:

- Rychlost tisku 20-25 str./min.
- Snadno použitelný 10,1" chytrý ovládací panel s intuitivní nabídkou.
- Možnosti připojení mobilních zařízení, včetně NFC, AirPrint* a Mopria.
- Delší doba provozu a vyšší výkonnost díky inteligentní podpoře.

Využijte přístup k nejnovějším aktualizacím zabezpečení i k požadovaným funkcím, např. skenování do e-mailu nebo do vyhrazených složek v síti, připojení mobilních zařízení apod. Naše inteligentní zařízení jsou navržena tak, aby zvládala více a tehdy, když to vaše firma potřebuje. A to pomocí technologie, která je rozšiřitelná, zabezpečená, udržitelná a snadno použitelná.

Získejte od svého inteligentního zařízení více:

- Vlastní nastavení jednotlivých uživatelů pro rychlý přístup k nejčastěji používaným aplikacím.
- Skenování menších originálů pomocí skenovací jednotky pro malé formáty.
- Vyšší efektivita práce s rozšířenou kapacitou papíru.
- Automatické aktualizace firmwaru zajišťují maximální zabezpečení.


Inteligentní zařízení Nashuatec lze mít vždy v aktuální konfiguraci podle požadavků pracoviště. V případě potřeby máte vždy okamžitý přístup k novým funkcím. Využijte nižší provozní náklady a sníženou spotřebu energie díky ekologicky přijatelným nízkým hodnotám TEC. Součástí služby Intelligent Support je i prediktivní údržba, která provádí monitorování provozu zařízení a rychle řeší jakékoli potíže, což minimalizuje dopad na vaše pracoviště.

Jste připraveni začít využívat rychlejších způsobů práce? Naše řada inteligentních zařízení je opatřena 10,1" chytrým ovládacím panelem, který je navržen tak, aby zvýšil produktivitu, mobilitu a ochranu životního prostředí. Plně využijte uživatelské rozhraní, které nabízí rychlé a jednoduché ovládání s možností přizpůsobení rozvržení obrazovky, včetně přidání vlastního loga, jak to nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Získejte efektivní přístup k funkcím zařízení, rychle a pohodlně přecházejte mezi úlohami a úkoly a umožněte uživatelům pracovat chytřeji.

Všechna inteligentní zařízení nabízejí:

- Rychlý přístup k nástrojům webové nápovědy prostřednictvím služby Intelligent Support.
- Stejné uživatelské rozhraní a postupy na všech zařízeních Nashuatec.
- Snadná integrace s řešeními třetích stran.
- Pravidelné aktualizace aplikací a funkcí pro rychlejší a efektivnější práci.

IM C2000(A) / IM C2500(A) - hardwarová konfigurace



Poznámka: Tato ilustrace zobrazuje pouze hlavní hardwarové příslušenství.

1. Děrovačka PU3080 (NA/EU/SC)
2. Finišer brožur na 1000 lis. SR3270
3. Děrovačka PU3070 (NA/EU/SC)
4. Interní finišer na 500 lis. SR3250
5. Bezsvorkový interní finišer na 250 lis. SR3300
6. Přemostění BU3090
7. Boční výstupní zásobník M37
8. Vnitřní výst. posuvný zásobník SH3080
9. Výstupní přihrádka BN3130
10. IM C3000(A) / IM C3500(A)
11. ARDF (IM C2000 / IM C2500)
12. SPDF (IM C2000(A) / IM C2500(A))
13. Jednotka podávání malých formátů typ M37
14. Stranová jednotka detekce typ M37
15. Faxový modul M37
16. Vodicí zásobník bannerových listů typ M19
17. Zásobník na 550 lis. PB3270
18. Zásobník na 2× 550 lis. PB3300
19. Stolek nízký typ 54
20. Pojízdný podstavec typ 39

IM C2000A/IM C2000/IM C2500A/IM C2500

Hlavní specifikace

	IM C2000A	IM C2000	IM C2500A	IM C2500
OBECNĚ				
Doba zahřívání	21 s			
Rychl. prvního výst. ČB	5,1 s			
Rychl. prvního výst. barev.	7,4 s			
Rychlost kontinuál. výstupu	20 str./min	20 str./min	25 str./min	25 str./min
Paměť (std.)	2 GB			
Paměť (max.)	4 GB			
HDD (std.)	320 GB			
HDD (max.)	320 GB			
Kapacita ARDF	100 listů			
Kapacita SPDF	220 listů			
Hmotnost	96,4 kg	91 kg	96,4 kg	91 kg
Rozměry (š×h×v)	587 × 685 × 963 mm	587 × 685 × 913 mm	587 × 685 × 963 mm	587 × 685 × 913 mm
Napájení	220-240 V, 50/60 Hz			
KOPÍRKA				
Počet kopií	Max. 999 kopií			
Rozlišení	600 dpi			
Zoom	25-400 % (krok 1 %)			
TISKÁRNA				
CPU	ApolloLake E3930 1,3 GHz			
Tiskové jazyky std.	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulace), PDF Direct (emulace)			
Tiskové jazyky vol.	Orig. Adobe ®PostScript®3™, PictBridge, PDF Direct Adobe®			
Rozlišení tisku (max.)	1200×1200 dpi			
Rozhraní std.	Ethernet 10base-T/100base-TX/1000base-T, USB Host I/F typ A, USB Device I/F typ B			
Rozhraní vol.	Obousměr. IEEE 1284/ECP, Bezdrát. LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n), 2. síťový port			
Mobilní tisk	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Smart Device Connector			
Prostředí Windows®	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016			
Prostředí Mac OS	Macintosh OS X Native v10.11 nebo novější			
Prostředí UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX			
Prostředí SAP® R/3®	SAP® S/4®			
Další podporovaná prostředí	IBM iSeries			
SKENER				
Rychlost skenování (ARDF)	80 obr./min. (200/300 dpi)			
Rychlost skenování (SPDF)	Simpl. 120/Dupl. 240 obr./min.			
Rozlišení (max.)	1200 dpi			
Typy souborů	Jednostr. TIFF, Jednostr. JPEG, Jednostr. vys. kompr. PDF, Vícestr. TIFF, Vícestr. PDF, Vícestr. vys. kompr. PDF, Vícestr. PDF-A			
Režimy skenování	E-mail, Složka, USB, SD karta			
FAX				
Okruh (Circuit)	PSTN (JTS), PBX (PÚ)			
Rychlost vysílání	2 sek.			
Rychlost modemu (max.)	33,6 kBś			
Rozlišení std.	8 × 3,85 řádků/mm, 200 × 100 dpi			
Rozlišení vol.	16 × 15,4 řádků/mm, 400 × 400 dpi			
Metody komprese	MH, MR, MMR, JBIG			
Rychlost skenování	81 str./min.	68 str./min.	81 str./min.	68 str./min.
Paměť (std.)	4 MB (320 str.)			
Paměť (max.)	60 MB (4800 str.)			
PAPÍR				
Doporučené formáty papíru	Std. zás. papíru:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Obálky Vol. zás. papíru:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Obálky Boční zásobník:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Obálky, Uživ. formát			
Vstup papíru std.	1200 lis.			
Vstup papíru max.	2300 lis.			
Výstup papíru max.	500 lis.			
Výstup papíru max.	1625 lis.			
Gramáž papíru	Zásobníky : (60-300 g/m²), Boční zás. : (52-300 g/m²), Duplex : (52-169 g/m²)			
Typy papíru	Normální papír, Recyklovaný papír, Speciální papír, Barevný papír, Hlavičkový papír, Kartón, Předtištěný papír, Bankovní papír, Potahovaný papír, Obálky, Lesklý papír, Štítkový papír, OHP fólie			
EKOLOGIE				
Příkon (max.)	Max. 1700 W			
Příkon při provozu (ČB)	415,9 W	415,9 W	451,5 W	451,5 W
Příkon při provozu (barev.)	465,2 W	465,2 W	497,1 W	497,1 W
Příkon v rež. připravenosti	Max. 46,2 W			
Příkon v rež. spánku	Max. 0,55 W			
TEC*	0,24 kWh	0,24 kWh	0,28 kWh	0,28 kWh

*Referenční hodnota založená na zkušební metodě ENERGY STAR Ver. 3.0.

IM C2000A/IM C2000/IM C2500A/IM C2500

Hlavní specifikace

	IM C2000A	IM C2000	IM C2500A	IM C2500
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ				
1× zásobník na 250 lis.	Formáty: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramáž: (60-300 g/m²)			
2× zásobník papíru na 550 lis.	Formáty: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramáž: (60-300 g/m²)			
Finišer brožur na 1000 lis.	Formáty: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramáž: (52-300 g/m²), Kapacita stohování: (1000 lis.), Kapacita sešívání: (50 lis.), Formáty pro sešívání: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramáž pro sešívání: (52-105 g/m²), Pozice sešívání: (Nahoře, Dole, 2 svorky, Brožura)			
Interní finišer na 250 lis.	Formáty: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramáž: (52-300 g/m²), Kapacita stohování: (250 lis.), Kapacita sešívání: (5 lis.), Formáty pro sešívání: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramáž pro sešívání: (64-80 g/m²), Pozice sešívání: (Nahoře)			
Interní finišer na 500 lis.	Formáty: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramáž: (52-300 g/m²), Kapacita stohování: (500 lis.), Kapacita sešívání: (50 lis.), Formáty pro sešívání: (A4, A5, B4, B5), Gramáž pro sešívání: (64-80 g/m²), Pozice sešívání: (Nahoře, Dole, 2 svorky)			
Vnitřní posuvný zásobník	Kapacita: (250 lis.), Formáty: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramáž: (- g/m²)			
Výstupní přihrádka	Kapacita: (125 lis.), Formáty: (A3, A4, A5, B3, B4), Gramáž: (52-300 g/m²)			

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Faxový modul, Rozhraní G3, Jednotka připojení faxu, Jednotka paměti faxu, Stolek, Pojízdný podstavec, VM karta, Jednotka paměti, Boční přihrádka, Děrovací sady, Karta pro přímý tisk z fotoaparátu, Orig. PostScript3, IEEE 1284 I/F, IEEE 802.11 a/g/n I/F, Jedn. Device serveru, Konvertor formátu souborů, Jednotka OCR, Rozšířené zabezpečení HDD, Jednotka pro bezpečný přepis dat, Jedn. pro podávání malých formátů, Page keeper (detek. podání více listů), Jedn. pro rozšíření oblasti obrazu, Držák ADF, Držák klávesnice, Jedn. rozhraní počítadla, Držák klíčového počítadla, Čtečka karet NFC, Integrovaná čtečka chytrých karet

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Toner (černý)	16500 výtisků
Toner azur./ purp./ žlut.:	10500 výtisků
Měření výtěžnosti - 2 str. A4/úloha s 5% pokrytím	

Všechny produkty NASHUATEC odpovídají ISO9001 a ISO14001.

Specifikace a vzhled produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Skutečná barva produktu se může lišit od vyobrazení v tomto letáku. Na obrázcích v tomto letáku nejsou skutečné fotografie a mohou se zde nacházet drobné rozdíly v detailech.

Copyright © 2019 Natec s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tato brožura, její obsah a/nebo uspořádání nesmí být bez předchozího písemného souhlasu upravována, kopírována z části nebo v celku a/nebo vložena do jiných dokumentů.

nashuatec

Pro více informací kontaktujte Vašeho prodejce: